



CREPE 485

CINTA PREMIUM DE MASKING PARA
AUTOMOCIÓN
PAPEL RESISTENTE AL AGUA

HOJA TÉCNICA

APLICACIONES

- ☛ Cinta adhesiva de masking adecuada para hornos de secado de carrocerías con resistencia 80°C 1 hora.
- ☛ Adecuada para diversas aplicaciones industriales, de construcción y de pintura.



VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ☛ Papel premium resistente al agua.
- ☛ Excelente adhesión a todas las superficies.
- ☛ Fácil aplicación en perfiles curvos y superficies irregulares.
- ☛ Fácil de retirar sin dejar residuo.
- ☛ Compatible con pinturas en base solvente y en base agua.
- ☛ Resistencia 80°C 1 hora.


CONSTRUCCIÓN

- ☛ Soporte: Papel crepé saturado premium de alto gramaje repelente al agua.
- ☛ Adhesivo: Caucho natural y resinas de hidrocarburo.
- ☛ Color: naranja, verde.



DATOS TÉCNICOS

Característica	Dato	MÉTODO
Gramaje del Soporte	70 g/m ²	-
Espesor Total	145 Micras	AFERA 5006
Adhesividad	2,7 N/cm	AFERA 5001
Resistencia a la Tracción	42 N/cm	AFERA 5004
Alargamiento a la Rotura	10%	AFERA 5004
Resistencia a Temperatura	80°C 1 hora	-



Las características físicas y de rendimiento que se muestran arriba se obtienen a través de las pruebas recomendadas por AFERA y UBIS. Los valores indicados son valores típicos y no constituyen una especificación. El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 6 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.

SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras embalajes cumplen con el Reglamento PPWR 40/2025 CE.