

FARBEN

ALTA TECNOLOGIA EM TINTAS

LINHA INDUSTRIAL

GALVIBEN

PRIMER E ACABAMENTO

DUPLA FUNÇÃO



GALVIBEN - PRIMER TERMINACIÓN DF

05/03/2025





1080 BRANCO N 9,5
BLANCO / Munsell N-9,5



1637 CINZA MÉDIO
GRIS MEDIO / Munsell N-5,0




1940 CINZA N 6,5
GRIS N 6,5 / Munsell N-6,5



1636 CINZA ESCURO
GRIS OSCURO / Munsell N-3,5



2210 GRAFITE ESCURO
GRAFITO OSCURO



8550 PRETO
NEGRO / Munsell N-1,0



5230 AZUL SEGURANÇA
AZUL SEGURIDAD / Munsell 2,5PB4/10



4530 AZUL DEL REY
AZUL DEL REY



6880 VERDE SEGURANÇA
VERDE SEGURIDAD / Munsell 10GY6/6



7030 VERDE FOLHA
VERDE HOJA



7000 VERDE JOHN DEERE
VERDE JOHN DEERE



7850 MARROM CAFÉ
MARRÓN CAFÉ



3850 VERMELHO SEGURANÇA
ROJO SEGURIDAD / Munsell 5R4/14



3280 VERMELHO MASSEY
ROJO MASSEY



5960 AMARELO SEGURANÇA
AMARILLO SEGURIDAD / Munsell 5Y8/12



6710 LARANJA SEGURANÇA
NARANJA SEGURIDAD / Munsell 2,5YR6/14

**8570 PRETO S/B**
NEGRO S/B**7620 CERÂMICA**
CERÁMICA**5820 MARFIM**
MARFIL**1000 BRANCO FOSCO**
BRANCO MATE**8780 PRETO FOSCO**
NEGRO MATE**2220 GRAFITE CLARO FOSCO**
GRAFITO CLARO MATE**2200 GRAFITE ESCURO FOSCO**
GRAFITO OSCURO MATE**8020 ALUMÍNIO**
ALUMINIO**8250 BRONZE METÁLICO**
BRONCE METÁLICO**8150 OURO METÁLICO**
ORO METÁLICO**2500 CINZA GRAFITE METÁLICO**
GRIS GRAFITO METÁLICO**APLICAÇÃO / APLICACIÓN****Pistola Convencional**40-50 psi. Diluição de 20 até 35% com THINNER 6000 Farben 556.000.
40-50 psi. Dilución de 20 hasta 35% con THINNER 6000 Farben 556.000.**Rolo, trincha e Píncel / Trincha e Rodillo**

Diluição de 20 até 35% com THINNER 6000 Farben 556.000.

Dilución de 20 hasta 35% con THINNER 6000 Farben 556.000

Recomenda-se a utilização do diluente 151.000 acima de 45°C.

Si recomienda la utilización del Diluyente 151.000 encima de 45°C.

**SECAGEM / SECADO****Ao Toque: 20 minutos / Manuseio: 1 hora / Total: 48 horas**

Tacto: 20 minutos / Manipulación: 1 hora / Total: 48 horas

LINHA INDUSTRIAL | LÍNEA INDUSTRIAL

GALVIBEN

PRIMER E ACABAMENTO DF

GalviBEN é um produto dupla função, possuindo tanto a função do primer quanto a do acabamento. Essa característica dispensa a necessidade de aplicação de tinta de fundo.

Esse produto é indicado para a pintura de estruturas metálicas, máquinas e implementos agrícolas, aço galvanizado e aço carbono.

A alta tecnologia presente no GalviBEN, foi desenvolvida para atender as exigências de quem busca um produto com as seguintes características:

GalviBEN es un producto dupla función, que presenta las funciones de primer y terminación en uno sólo producto. Esa característica elimina la necesidad de aplicación de un primer.

Ese producto es indicado para la pintura de estructuras metálicas, máquinas e implementos agrícolas, acero galvanizado y acero carbono.

La alta tecnología presente en GalviBEN, fue desarrollada para atender a las exigencias de quien busca un producto con las siguientes características:



EXCELENTE RENDIMENTO E COBERTURA

EXCELENTE PODER CUBRITIVO Y RENDIMIENTO



DISPENSA APLICAÇÃO DE FUNDO

ELIMINA LA APLICACIÓN DEL FONDO



OFERECE MÁXIMA ADERÊNCIA

OFRECE MÁXIMA ADHERENCIA



Acesse nosso site e conheça nossos outros produtos da Linha Industrial

Visita nuestra web y descubre nuestros otros productos de la Línea Industrial



Acesse nosso site

www.farben.com.br

Ingrese a la nuestra página web

FARBEN S/A INDÚSTRIA QUÍMICA

Endereço: Rodovia Lino Zanolli, 4055, Aurora

Içara/SC - Brasil / CEP: 88820-000

E-mail: Farben@farben.com.br / CNPJ: 85.111.441/0001-13

INS ESTAD: 252.264.398 / INDÚSTRIA BRASILEIRA

 Tel: (55) 48 2101.4300